



Protège contre les poussières, éclaboussures et projections d'eau à la lance.

Caractéristiques techniques

- Baie avec cadre soudé, entièrement préassemblé
- Socle de 100 mm préinstallé
- Montants 19" numérotés en U, galvanisés (4 au total : 2 à l'avant, 2 à l'arrière), réglables en profondeur par pas de 25 mm
- Porte avant pleine et porte arrière avec verrouillage 3 points et poignée pivotante verrouillable
- Ouverture des portes avant et arrière > 120°
- Parois latérales fixes (non démontables)
- Ouvertures pré-percées pour ventilation (haut)
- Fond équipé de filtres d'entrée d'air et de passe-câbles Ø 80 mm en caoutchouc
- Mise à la terre interne de toutes les parties conductrices
- Charge maximale : 1000 kg
- Degré de protection : IP55
- Matériau : acier avec revêtement en poudre
- Couleur : RAL 7035 (gris clair)
- Type de ventilation : passif
- Éléments inclus : 1 jeu d'écrous cage (20 pièces), 2 clés, socle préinstallé



Références

H x l x p	Hauteur	Référence
24 U - 600 x 600	1360 mm	BAIEIP55-246060GS
24 U - 800 x 800	1360 mm	BAIEIP55-248080GS