

## Caractéristiques techniques


- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 - Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy




## Les + produit




Porte : saloon avant et arrière



Baie en kit : Temps de montage 30 min

 Charge admissible **1200 kg**

 Serrure sur toutes les faces

 Porte nid d'abeille ouverture à 135°



## Références

H x l x p	Référence (Montée)	Référence (En kit)
<b>42 U</b> - 600 x 1000	<b>XT-S6-4260100MN</b>	<b>XT-S6-4260100KN</b>
<b>42 U</b> - 800 x 1000	<b>XT-S6-4280100MN</b>	<b>XT-S6-4280100KN</b>
<b>42 U</b> - 600 x 1200	<b>XT-S6-4260120MN</b>	<b>XT-S6-4260120KN</b>
<b>42 U</b> - 800 x 1200	<b>XT-S6-4280120MN</b>	<b>XT-S6-4280120KN</b>
<b>42 U</b> - 1000 x 1000	/	<b>XT-S6-421010KN</b>